

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 160 R



### Beschreibung des Holzhackers

Der Holzhacker **Skorpion 160 R** zerkleinert Baumstämme und Äste mit hohem Grünanteil bis Durchmesser 160 mm. Skorpion 160 R ist Scheibenhacker mit pneumatischem System des Auswerfens von Hackschnitzeln auf der Scheibe. Die Hackschnitzel werden durch das um 360° drehbare Auslaufröhr in beliebige Richtung ausgeworfen. Der Holzhacker mit Dreipunktanbau ist zur Arbeit mit Schlepper 60 PS vorgesehen. Die Schneidgruppe besteht aus der Scheibe mit den angeschraubten beiderseitig geschliffenen Schneidmessern. Der Antrieb wird über die Zapfwelle des Schleppers mit 540 U/min übertragen. Der Holzhacker ist mit dem hydraulischen Antriebssystem der Einzugswalzen ausgerüstet, das mit eigener Hydraulikpumpe angetrieben wird.

Die Standardausführung des Holzhackers umfasst ein der modernsten No-Stress-Systeme in Europa. Es verhindert automatisch die Überlastung des Antriebssystems durch das vorübergehende Anhalten der Zufuhrmechanismus. Das System ermöglicht einfache Änderung in der Maschinenbetriebseinstellungen und es an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Die "dickes Holz" und "dünn Holz" Programme ermöglichen die schnelle Änderung der Gerätearbeitsmodus. So ist es sehr einfach, den Betrieb des Hackers an die Art des Materials anzupassen, die seine Leistung erhöht. Das System verfügt über den integrierten Betriebsstundenzähler.

Die hergestellten Hackschnitzel können direkt zur Verbrennung in Ofen, zur Kompostherstellung, zur Dekoration in Grünanlagen und nach Feinzerkleinerung durch die Hammermühle als Rohstoff zur Herstellung von Brikett und Pellet genutzt werden.

### Technische Daten

#### MODELL

**SKORPION 160 R**

2320 x 1850 x 2320

Abmessungen (LxBxH) [mm]

640

Gewicht [kg]

160

Einzug bis max. [mm]

2 Schneid- und 2 Gegenmesser

Anzahl der Messer

Einzugsgeschwindigkeit [m/min]	bis 33
Stundenleistung [m <sup>3</sup> /h]	bis 12
Hackschnitzellänge [mm]	9 der 11
Art der Zuführung	hydraulischer Zubringer
Durchmesser der Scheibe [mm]	550
Einzugsöffnung [BxH] [mm]	285 x 165
Antrieb	über die Zapfwelle
	60

Leistung des Schleppers [PS]

**Zusätzliche Angaben:**

- Auslauf 360° drehbar, höhenverstellbar
- Zapfwelle
- Eigenes Hydrauliksystem
- System "No-Stress"

**Zusätzliche Ausstattung:**

- Turmerhöhung