TEKNAMOTOR

SKORPION 280 SDBG



Beschreibung des Holzhackers

Der Holzhacker **Skorpion 280 SDBG** ist in Form des speziellen Anhängers und zerkleinert die Baumstämme und die Äste mit hohem Grünanteil bis Durchmesser 180 mm.

Der Antrieb bildet ein 2- Zylinderblock luftgekühlter Benzinmotor

- 38 [PS] KOHLER Command PRO EFI ECH980
- 32,6 [PS] LONCIN LC2V90FD

oder

- 3-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor KOHLER KDW 1003 (24,5 PS)
- 4-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor KOHLER KDW 1404 (25 PS)

Alle angebotenen Motoren erfüllen die neueste Abgasnorm - Stage V. Die Anwendung des 40 Liter Kraftstoffstanks ermöglicht mehrstündige Arbeit des Holzhackers im Gelände.

Die Einzugsöffnung 265 x 190 mm des Holzhackers 280 SDBG ermöglicht das Hacken der ausgebreiteten und anderen umfangreichen Holzabfällen.

Der Einzug des Holzhackers besteht aus der in der Schwinge eingebauten oberen Einzug- und Anpressrolle 280 mm Durchmesser und der unteren Stahlbandkette 680 mm Länge mit dem manuell vorangehenden ausklappbaren Tisch. Diese Lösung ermöglicht die einfachere Beladung von Holz, die die Arbeit der Bediener erleichtert und die Leistung erhöht.

Das ganze Einzugssystem wird von den Hydraulikmotoren mit Reduktionsgetrieben aus der Hydraulikpumpe auf dem Holzhacker angetrieben.

Der geschlossene Trommel mit 3 versetzten Messer (eine Umdrehung der Trommel ein Schnitt) garantiert grosse Möglichkeiten des Hackers bei dem niedriegen Kraftbedarf vom Motor. Die Konstruktion der Messer ermöglicht das Schleifen während des Gebrauchs selbst um 20mm, indem man ihr Lebensdauer verlängert. Die Anwendung des Siebes mit Löcher 30x30 oder 50x50 mm garantiert die Herstellung der regelmäßigen Hackschnitzel G30 und G50.

Der Holzhackerin Standardausführung hat die Regelung der Vorschubgeschwindigkeit des Materials, was die Herstellung der Hackschnitzel von verschiedenen Grössen ermöglicht.

Die Hackschitzel werden vom Sieb mit der Schnecke in die Auswurfgebläse befördert und weiter durch

das Auslaufsrohr ausgeworfen. Die Strömung der Hackschnitzel kann in einfacher Weise durch Drehschemel mit der Schnecke des Auslaufsrohrs um 360° gerichtet werden.

Skorpion 280 SDBG hat die europäische Homologation, die die Registrierung und die Zulassung zum Strassenverkehr ermöglicht. Der Holzhacker ist auf dem einachsigen Fahrgestell, mit der Auflauf- und Festhaltebremse und der Schleppkupplung in der Form von der Zugkugelkupplung oder DIN-Zugöse ausgestattet. Mit dem Holzhacker in Form des Anhängers kann man schnell den Arbeitsplatz wechseln.

Die Hackmaschinen verfügen über moderne LED-Straßenbeleuchtung.

Die Standardausführung des Holzhackers umfasst ein der modernsten No-Stress-Systeme in Europa. Es verhindert automatisch die Überlastung des Antriebssystems durch das vorübergehende Anhalten der Zufuhrmechanismus. Das System ermöglicht einfache Änderung in der Maschinenbetriebseinstellungen und es an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Die "dickes Holz" und "dünnes Holz" Programme ermöglichen die schnelle Änderung der Gerätearbeitsmodus. So ist es sehr einfach, den Betrieb des Hackers an die Art des Materials anzupassen, die seine Leistung erhöht. Das System verfügt über den integrierten Betriebsstundenzähler.

Die hergestellten Hackschnitzel können direkt zur Verbrennung in Ofen, zur Kompostherstellung und nach Feinzerkleinerung durch die Hammermühle als Rohstoff zur Herstellung von Brikett und Pellet genutzt werden.

Technische Daten

MODELL	SKORPION 280 SDBG	
	3750 (4460)* x 1810 x 2400 (3100)*	
Abmessungen (LxBxH) [mm]		
	1540 - 1620**	
Gewicht [kg]		
	180 Durchmesser	
Einzug bis max. [mm]		
	3 Schneid- und 1 Gegenmesser	
Anzahl der Messer		
	bis 22	
Einzugsgeschwindigkeit [m/min]		
	bis 10	
Stundenleistung [m³/h]		
	bis 25 abhängig von Material	
Hackschnizellänge [mm]		
	hydraulischer Zubringer	
Art der Zuführung	420	
	420	
Trommeldurchmesser [mm]	30x30 oder 50x50	
	30X30 0del 30X30	
Sieb [mm]	265 x 190	
	202 ¥ 130	
Einzugsöffnung [BxH] [mm]		
TECHNISCHE DATEN DES MOTORS (Diesel)		

KOHLER KDW 1003

Тур	KOHLER KDW 1404
	1028
	1372
Hubraum [cm³]	
	24,5
	25
Leistungs des Motors [PS]	
	Wassergekühlt
Kühlung	
	Diesel
Kraftstoff	
	40
Tankinhalt [I]	-
	Elektrostarter
Starteinrichtung	

TECHNISCHE DATEN DES MOTORS (Benzin)

TECHNISCHE DATEN DES MOTORS (DENZIN)		
T	KOHLER Command PRO EFI ECH980 LONCIN LC2V90FD	
Тур		
	999 999	
Hubraum [cm ³]		
	38 32,6	
Leistungs des Motors [PS]		
	Luftgekühlt	
Kühlung		
J	Benzin	
Kraftstoff		
	40	
Tankinhalt [I]		
	Elektrostarter	

Starteinrichtung

- * Abmessung nach Ausklappen.
- ** Das Gewicht hängt von der Ausstattung der Hacker ab.

Standardausstattung:

- Reserverad.
- Auslaufsrohr mit der Drehschemel 360° mit der Schnecke, Umleitschaufel.
- Moderne Fahrzeugbeleuchtung LED.
- Eigenes Hydrauliksystem.
- No-stress System mit Stundenbetriebszähler.